

GfS Exit Control 179/1125 bestel matrix



GfS Exit Control
179/1125

Serie Art. -Nr.		Art. -Nr. bij optionele functies				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
9	9	0	0	0	0	GfS Exit Control met ingebouwde profielhalfcilinder – basis uitvoering bij deurkrukken
		1	0	0	0	GfS Exit Control bij vrijgave naar rechts
		2	0	0	0	GfS Exit Control bij vrijgave naar links
		4	0	0	0	GfS Exit control met inschuifdeel voor gebruik bij paniekstangen
		0	1	0	0	GfS Exit Control inclusief vooralarm (bij deurkruk of paniekstang)
		0	0	1	0	GfS Exit Control inclusief potentiaal vrij wisselcontact, module voor vaste voeding en 5 meter aansluitkabel
		0	0	3	0	GfS Exit Control met contacten voor deurstand signalering, module voor vaste voeding en potentiaal vrije contacten
		0	0	4	0	GfS Exit Control inclusief (draadloze) doormelding
		0	0	0	1	GfS Exit Control in lang na-lichtende uitvoering (fluorescerend) gelakt
		0	0	0	2	GfS Exit Control gelakt in willekeurige RAL kleur

↑ **Art.-Nr. voor links/rechts vrijgave of bij paniekstangen** ↑ **Art. -Nr. kleur**

Art. -Nr. per kolom	Omschrijving
1 + 2	Geeft aan bij welke hang- en sluitwerk (deurkruk of paniekstang)
3	Geeft aan bij welke hang- en sluitwerk (deurkruk of paniekstang)
4 + 5	Geeft de extra mogelijkheden aan zoals potentiaal vrije contacten, module voor netstroom of vooralarm
6	Geeft de kleur aan, standaard in groen