

De GfS e-Bar®

Deze innovatieve paniekbalk beveiligt de nooduitgang.



Principe De innovatieve e-Bar® (duwbalk voor nood en vluchtdeuren) heeft twee functies. In de duwbalk die over de gehele breedte van de deur wordt gemonteerd is een controle en beveiligingsfunctie geïntegreerd. Gelijktijdig wordt er door de belettering en LED verlichting een visuele barrière aangebracht tegen het onbevoegd gebruik van nood en vluchtdeuren.

Beveiligde modus



In de beveiligde modus beveiligt de GfS e-Bar® enkel- en tweezijdig openende deuren tegen onbevoegd gebruik. De door LED verlichte tekst 'Nooduitgang alarmbeveiligd' waarschuwt de gebruiker op de alarmbewaking. Bij de bekabelde versie is de GfS e-Bar permanent groen verlicht.

Vooralarm



Bij een lichte druk op de e-Bar® wordt een optische (rode LED verlichting) en akoestisch vooralarm (95 db / 1m) geactiveerd, zodra de GfS e-Bar wordt losgelaten stopt het vooralarm. De deur blijft gesloten.

In geval van Nood



Bij compleet door drukken van de e-Bar® is het passeren van de nooduitgang met één handeling mogelijk. Hiermee wordt het optische (knipperend groen LED) en akoestisch hoofdalarm (95 dB / 1m) geactiveerd, wat enkel door een bevoegd persoon met de systeem sleutel gedeactiveerd kan worden. Een automatische uitschakeling na 3 minuten kan worden ingesteld.

Bevoegd gebruik



Bevoegde personen gebruiken de systeem sleutel van de e-Bar®, zonder het alarm te activeren. Als alternatief kunt u ook de sleutel van het deurslot gebruiken. Om te voorkomen dat de deur per ongeluk geopend blijft, klinkt na 10 seconden het vooralarm, als de deur na gebruik niet goed wordt gesloten. (optioneel in combinatie met reed deur contacten).

Vrije doorgang



Door middel van het geïntegreerde slot in de e-Bar® is vrije doorgang door uitschakeling mogelijk. De deur kan nu zonder alarm gebruikt worden. Tijdens deze opening zal het zichtvenster groen knipperen.

Meer informatie beschikbaar op aanvraag:

Via de volgende link kunt u de Complete GfS catalogus 2010-2011 bekijken.

Ga naar www.tam-online.com/blaetterkatalog/index.html

PMG Safety for Doors
Doezastraat 37
2311 HA LEIDEN

Tel: 071 361 1628
Fax: 071 361 1869

www.nooduitgang.nl
info@nooduitgang.nl

